





53,1-63,6m



7m



134t

R = 5-7 m



10,4x9,6m

Variobase



360°



13000

m	53,1*				58,3*				63,6*				m
	0°	10°	20°	40°	0°	10°	20°	40°	0°	10°	20°	40°	
12	44,4	44,5			37,7								12
14	40,7	40,9	41,2		34,9	35,3			30				14
16	37,8	37,5	37,7	36,9	32,1	32,6	33		28	28,3	26,4		16
18	35,1	34,9	34,7	35,3	29,8	30	30,4	31,3	26	26,3	26,7	24,6	18
20	32,5	32,4	32,3	32,4	27,9	27,8	28	28,9	24,2	24,4	24,8	25,7	20
22	30,3	30,1	30	30,2	26	26	26	26,5	22,6	22,7	23,1	23,8	22
24	28,3	28,2	28,1	28,2	24,3	24,3	24,3	24,4	21,1	21,1	21,3	22	24
26	26,4	26,3	26,2	26,4	22,8	22,8	22,8	22,9	19,8	19,8	19,8	20,4	26
28	24,5	24,5	24,5	24,8	21,4	21,4	21,4	21,5	18,7	18,7	18,7	18,9	28
30	23,1	23	23,1	23,2	19,9	20	20	20,3	17,6	17,6	17,6	17,8	30
32	21,7	21,7	21,6	21,7	18,7	18,8	18,8	19	16,5	16,5	16,5	16,8	32
34	20,4	20,3	20,2	20,5	17,7	17,7	17,8	17,9	15,5	15,5	15,6	15,8	34
36	19	19	18,9	19,2	16,6	16,7	16,7	16,8	14,6	14,6	14,7	14,9	36
38	17,8	17,7	17,8	18	15,6	15,7	15,6	15,8	13,8	13,8	13,9	14	38
40	16,7	16,7	16,7	16,9	14,6	14,6	14,6	14,8	13	13	13,1	13,3	40
42	15,7	15,7	15,7	15,8	13,6	13,7	13,8	13,9	12,2	12,2	12,2	12,5	42
44	14,7	14,7	14,7	14,8	12,8	12,9	12,9	13	11,4	11,5	11,5	11,7	44
46	13,7	13,7	13,8	13,9	12	12,1	12,1	12,2	10,7	10,7	10,8	11	46
48	12,8	12,9	13	13,1	11,3	11,3	11,3	11,4	10	10,1	10,2	10,3	48
50	12	12,1	12,1	12,2	10,5	10,5	10,6	10,7	9,4	9,5	9,5	9,7	50
52	11,2	11,3	11,3	11,4	9,8	9,9	9,9	10	8,8	8,8	8,8	9	52
54	10,4	10,5	10,6		9,2	9,3	9,3	9,3	8,2	8,2	8,3	8,4	54
56	9,8	9,8	9,8		8,6	8,7	8,6	8,7	7,6	7,6	7,7	7,8	56
58	9,1	9,1	9,1		8	8,1	8,1		7,1	7,2	7,2	7,3	58
60	6,7	7,1	6,8		7,5	7,5	7,5		6,6	6,7	6,7	6,8	60
62					7	7	7		6,2	6,2	6,2	6,3	62
64					6,5	6,5	6,5		5,7	5,7	5,8		64
66					4,3				5,3	5,4	5,4		66
68									5	5	5		68
70									4,5	4,6	4,6		70

* + 2,3 m Adapter

Stärkster Wert bei Ballastradius

5m

6m

7m



68,9-78,8m



7m



134t

R = 5-7 m



10,4x9,6m

Variobase



360°



13000

m	68,9*				74,2*				78,8*				m
	0°	10°	20°	40°	0°	10°	20°	40°	0°	10°	20°	40°	
14	23,3												14
16	24,1	23,8			20,1								16
18	22,7	22,7	22,8		19,4	19,2			14,5				18
20	21,3	21,5	21,7	21,9	18,6	18,5	18,3		13,8	13,8	13,8		20
22	20	20,3	20,6	21	17,8	17,7	17,6	17,6	13,2	13,1	13,2	13,2	22
24	18,7	19	19,3	19,8	16,8	16,9	16,8	16,9	12,6	12,5	12,5	12,7	24
26	17,4	17,7	18	18,5	15,8	15,9	16	16,2	12	12	12	12,1	26
28	16,5	16,4	16,7	17,3	14,8	15	15,1	15,6	11,4	11,4	11,4	11,5	28
30	15,6	15,6	15,6	16,1	13,8	14,1	14,3	14,9	10,8	10,9	10,9	11	30
32	14,8	14,8	14,8	14,9	12,9	13,2	13,4	13,9	10,3	10,3	10,3	10,5	32
34	13,9	14	13,9	14,2	12,1	12,3	12,5	12,9	9,7	9,8	9,8	10	34
36	13,1	13,1	13,2	13,4	11,5	11,5	11,6	12	9,2	9,3	9,3	9,5	36
38	12,4	12,4	12,5	12,7	10,9	10,9	10,9	11,2	8,7	8,7	8,8	9	38
40	11,7	11,8	11,8	11,9	10,4	10,4	10,4	10,5	8,2	8,2	8,3	8,5	40
42	11,1	11,2	11,2	11,3	9,8	9,9	9,9	10	7,6	7,7	7,8	8	42
44	10,5	10,5	10,5	10,7	9,3	9,4	9,4	9,5	7,2	7,2	7,3	7,5	44
46	9,9	9,9	9,9	10	8,8	8,9	8,9	9,1	6,7	6,8	6,9	7	46
48	9,2	9,3	9,3	9,4	8,4	8,4	8,4	8,6	6,3	6,4	6,4	6,6	48
50	8,7	8,7	8,8	8,9	7,9	7,9	7,9	8,1	5,9	5,9	6	6,1	50
52	8,1	8,2	8,2	8,3	7,4	7,4	7,4	7,6	5,4	5,5	5,5	5,7	52
54	7,6	7,7	7,7	7,8	6,9	7	7	7,1	5	5	5,1	5,2	54
56	7,1	7,2	7,2	7,3	6,5	6,5	6,6	6,6	4,6	4,6	4,7	4,8	56
58	6,6	6,7	6,7	6,8	6,1	6,1	6,1	6,2	4,2	4,3	4,4	4,4	58
60	6,1	6,2	6,3	6,3	5,7	5,7	5,7	5,7	3,9	3,9	4	4,1	60
62	5,7	5,8	5,8	5,8	5,3	5,3	5,3	5,4	3,5	3,6	3,6	3,7	62
64	5,4	5,4	5,4	5,4	4,9	4,9	5	5	3,2	3,3	3,3	3,3	64
66	5	5	5	5	4,6	4,6	4,7	4,7	2,9	2,9	3	3	66
68	4,7	4,7	4,7		4,3	4,3	4,4	4,4	2,6	2,6	2,7	2,7	68
70	4,3	4,4	4,4		4	4,1	4,1	4,1	2,3	2,3	2,4	2,4	70
72	4,1	4,1	4,1		3,8	3,8	3,8		2	2,1	2,1	2,1	72
74	3,9	3,9	3,9		3,5	3,5	3,6		1,8	1,8	1,8	1,8	74
76	2,8	2,8			3,3	3,3	3,3		1,5	1,5	1,6		76
78					3,1	3,1	3,1		1,3	1,3	1,3		78
80					2,9	2,9	2,9		1	1,1	1		80
82									0,8	0,8	0,8		82

* + 2,3 m Adapter

Stärkster Wert bei Ballastradius

5m

6m

7m



79,5-85m



7m



134t

R = 5-7 m



10,4x9,6m

Variobase



360°



13000

m	79,5*				84,1*				85*				m
	0°	10°	20°	40°	0°	10°	20°	40°	0°	10°	20°	40°	
18	15,8				13,1								18
20	15,2	15,1	15		12,6	12,6			12,3	12,3			20
22	14,6	14,5	14,5		12,1	12,1	11,6		11,8	11,8	11,3		22
24	14	14	13,9	14	11,6	11,6	11,1	11,3	11,2	11,3	10,9	11,1	24
26	13,4	13,4	13,4	13,5	11,1	11,1	10,7	10,8	10,6	10,8	10,5	10,6	26
28	12,9	12,9	12,9	12,9	10,6	10,6	10,2	10,4	10,1	10,2	10	10,2	28
30	12,3	12,4	12,4	12,4	10,1	10,1	9,8	9,9	9,5	9,7	9,5	9,8	30
32	11,7	11,8	11,9	11,9	9,6	9,7	9,4	9,5	8,9	9,1	9	9,4	32
34	11,1	11,3	11,3	11,4	9,1	9,2	9	9,1	8,3	8,5	8,6	8,9	34
36	10,4	10,6	10,6	10,9	8,6	8,7	8,6	8,7	7,7	7,9	8,1	8,4	36
38	9,7	9,9	10	10,3	8,2	8,3	8,2	8,3	7,2	7,4	7,6	7,9	38
40	9	9,2	9,3	9,7	7,7	7,8	7,8	7,9	6,7	6,9	7,1	7,3	40
42	8,3	8,5	8,7	9	7,2	7,4	7,4	7,5	6,2	6,4	6,6	6,8	42
44	7,7	7,9	8	8,3	6,7	6,9	7	7,1	5,7	5,9	6,1	6,3	44
46	7,1	7,3	7,5	7,7	6,2	6,4	6,5	6,7	5,2	5,4	5,6	5,8	46
48	6,5	6,7	6,9	7	5,8	6	6,1	6,3	4,8	4,9	5,2	5,4	48
50	6	6,1	6,3	6,5	5,3	5,5	5,6	5,9	4,4	4,5	4,7	4,9	50
52	5,4	5,6	5,7	5,9	4,8	5	5,2	5,4	4	4,1	4,3	4,5	52
54	4,9	5	5,1	5,3	4,4	4,5	4,7	4,9	3,5	3,7	3,9	4	54
56	4,4	4,5	4,6	4,8	3,9	4	4,2	4,4	3,1	3,2	3,5	3,6	56
58	3,9	4	4,1	4,3	3,4	3,5	3,8	4	2,7	2,8	3,1	3,2	58
60	3,5	3,6	3,7	3,8	3	3,1	3,4	3,5	2,3	2,4	2,7	2,8	60
62	3	3,1	3,2	3,3	2,6	2,7	3	3,1	2	2,1	2,4	2,5	62
64	2,6	2,7	2,7	2,8	2,2	2,3	2,6	2,7	1,6	1,7	2	2,1	64
66		2,3	2,3	2,4	1,8	1,9	2,2	2,3	1,3	1,4		1,7	66
68		1,9	2	2	1,4		1,8	1,9	0,8	0,9		1,3	68
70		1,5	1,6	1,6			1,4	1,5				0,9	70
72		1,1		1,1			1	1					72

* + 2,3 m Adapter

Stärkster Wert bei Ballastradius

5m

6m

7m



53,1-63,6m



14m



134t

R = 5-7 m



10,4x9,6m

Variobase



360°



13000

m	53,1*				58,3*				63,6*				m
	0°	10°	20°	40°	0°	10°	20°	40°	0°	10°	20°	40°	
12	37,2												12
14	34,8				30								14
16	32,5	27,1			28,1	25,3			23,7				16
18	30,2	25,7	22		26,1	24,3	21,1		22,4	22,6			18
20	28,2	24,6	21,1	15,5	24,3	23,3	20,4		21,1	21,4	19,3		20
22	26,3	23,5	20,3	15,1	22,6	22,1	19,7	14,9	19,8	20,3	18,8		22
24	24,6	22,4	19,5	14,7	21,1	20,9	19	14,5	18,5	19	18,3	14,3	24
26	23,2	21,3	18,7	14,3	19,7	19,7	18,4	14,2	17,2	17,8	17,5	13,9	26
28	21,8	20,4	18	14	18,6	18,6	17,7	13,9	16,1	16,5	16,6	13,7	28
30	20,4	19,6	17,4	13,7	17,6	17,6	16,8	13,6	15,2	15,3	15,7	13,4	30
32	19,1	18,8	16,7	13,4	16,5	16,6	16,1	13,3	14,4	14,4	14,8	13,2	32
34	18,1	17,9	16,1	13,2	15,5	15,6	15,4	13,1	13,6	13,6	13,7	13	34
36	17	17	15,6	12,9	14,5	14,7	14,7	12,8	12,7	12,9	12,9	12,7	36
38	16	16	15,1	12,7	13,8	13,9	14	12,7	11,9	12,1	12,2	12,3	38
40	15	15,1	14,7	12,6	13	13,1	13,2	12,5	11,3	11,4	11,5	11,7	40
42	14,1	14,1	14,1	12,4	12,2	12,4	12,5	12,2	10,7	10,8	10,9	11,1	42
44	13,2	13,3	13,4	12,3	11,4	11,6	11,7	11,6	10,1	10,2	10,3	10,5	44
46	12,5	12,5	12,6	11,9	10,6	10,9	11	11,1	9,5	9,6	9,7	9,9	46
48	11,7	11,8	11,9	11,5	10	10,2	10,4	10,5	8,9	9	9,1	9,3	48
50	11	11	11,1	11,1	9,4	9,6	9,7	9,9	8,3	8,5	8,6	8,8	50
52	10,2	10,3	10,5	10,6	8,8	9	9,1	9,2	7,8	7,9	8	8,2	52
54	9,6	9,7	9,8	10	8,2	8,4	8,4	8,6	7,3	7,4	7,5	7,7	54
56	9	9,1	9,2	9,3	7,6	7,8	7,9	8	6,8	6,9	7	7,1	56
58	8,4	8,5	8,6	8,7	7,1	7,3	7,4	7,5	6,3	6,4	6,5	6,6	58
60	7,8	7,9	8,1	8,2	6,6	6,8	6,8	6,9	5,8	5,9	6	6,1	60
62	7,3	7,4	7,5		6,2	6,3	6,3	6,4	5,4	5,5	5,6	5,7	62
64	6,8	6,9	7		5,7	5,8	5,9	6	5,1	5,1	5,2	5,2	64
66	6,3	6,4	6,4		5,3	5,4	5,5		4,7	4,8	4,8	4,8	66
68					4,9	5,1	5,1		4,4	4,5	4,5	4,5	68
70					4,6	4,7	4,7		4,1	4,1	4,2		70
72					3,5	4	3,8		3,8	3,8	3,9		72
74									3,6	3,6	3,6		74
76									3,3	3,4	3,4		76
78									2,5	2			78

* + 2,3 m Adapter

Stärkster Wert bei Ballastradius

5m

6m

7m



68,9-78,8m



14m



134t

R = 5-7 m



10,4x9,6m

Variobase



360°



13000

m	68,9*				74,2*				78,8*				m
	0°	10°	20°	40°	0°	10°	20°	40°	0°	10°	20°	40°	
16	19,6												16
18	18,9				15,5				11				18
20	18,1	17,9			14,9				10,6				20
22	17,3	17,2	16,8		14,3	14,1			10,2	10,1			22
24	16,3	16,5	16,2		13,7	13,6	13,5		9,8	9,7	9,6		24
26	15,3	15,7	15,6	13,6	13,1	13	12,9		9,4	9,3	9,3		26
28	14,4	14,8	14,8	13,3	12,5	12,5	12,4	12,2	9	9	8,9		28
30	13,4	13,8	14	13,1	11,8	11,9	11,9	11,7	8,6	8,6	8,5	8,6	30
32	12,5	12,9	13,3	12,9	11,2	11,4	11,5	11,3	8,2	8,2	8,2	8,3	32
34	11,7	12	12,5	12,7	10,6	10,8	11	10,9	7,8	7,8	7,8	8	34
36	11,2	11,2	11,6	12	9,9	10,3	10,5	10,4	7,4	7,4	7,5	7,6	36
38	10,6	10,6	10,8	11,4	9,2	9,6	9,9	10	7	7	7,1	7,3	38
40	10	10,1	10,1	10,6	8,5	8,9	9,2	9,6	6,6	6,7	6,8	7	40
42	9,5	9,5	9,7	9,9	8	8,2	8,6	9,2	6,3	6,4	6,5	6,6	42
44	9	9,1	9,2	9,3	7,6	7,6	7,9	8,6	5,9	6	6,1	6,3	44
46	8,5	8,6	8,7	8,8	7,3	7,3	7,3	8	5,5	5,7	5,8	6	46
48	8	8,1	8,2	8,3	6,9	6,9	6,8	7,4	5,2	5,3	5,4	5,6	48
50	7,5	7,6	7,7	7,9	6,5	6,6	6,5	6,7	4,8	5	5,1	5,3	50
52	7	7,1	7,2	7,4	6,1	6,2	6,2	6,2	4,5	4,6	4,8	5	52
54	6,6	6,6	6,8	6,9	5,8	5,8	5,8	5,9	4,2	4,3	4,4	4,7	54
56	6,1	6,2	6,3	6,5	5,4	5,5	5,5	5,6	3,8	4	4,1	4,3	56
58	5,8	5,9	5,9	6	5	5,1	5,2	5,3	3,5	3,6	3,8	4	58
60	5,4	5,5	5,5	5,6	4,7	4,8	4,9	5	3,2	3,3	3,4	3,7	60
62	5	5,1	5,1	5,2	4,4	4,5	4,6	4,7	2,8	3	3,1	3,3	62
64	4,6	4,7	4,7	4,8	4,1	4,2	4,4	4,4	2,6	2,7	2,8	3	64
66	4,3	4,4	4,4	4,5	3,8	3,9	4,1	4,2	2,3	2,4	2,5	2,7	66
68	4	4,1	4,1	4,2	3,5	3,6	3,8	3,9	2	2,1	2,2	2,4	68
70	3,7	3,8	3,8	3,9	3,2	3,3	3,5	3,6	1,7	1,9	1,9	2	70
72	3,4	3,5	3,5	3,6	2,9	3	3,2	3,3		1,6	1,7	1,8	72
74	3,1	3,2	3,3		2,7	2,8	3	3		1,3	1,4	1,5	74
76	2,9	2,9	3		2,5	2,5	2,7	2,7		1	1,1	1,1	76
78	2,6	2,7	2,7		2,2	2,3	2,4	2,4			0,7	0,8	78
80	2,4	2,5	2,5		2	2	2,2						80
82	2	2,3	2,3		1,8	1,8	1,9						82
84					1,6	1,6	1,7						84
86					1,4	1,4	1,5						86

* + 2,3 m Adapter

Stärkster Wert bei Ballastradius

5m

6m

7m



79,5-85m



14m



134t

R = 5-7 m



10,4x9,6m

Variobase



360°



13000

m	79,5*				84,1*				85*				m
	0°	10°	20°	40°	0°	10°	20°	40°	0°	10°	20°	40°	
18	12												18
20	11,6				9,7				9,5				20
22	11,2	11,1			9,3				9,1				22
24	10,8	10,7			8,9	8,9			8,8	8,8			24
26	10,4	10,3	10,3		8,6	8,6	8,6		8,4	8,4	8,4		26
28	10	9,9	9,9		8,2	8,2	8,3		8,1	8,1	8,1		28
30	9,7	9,6	9,6	9,5	7,9	7,9	8	8	7,7	7,8	7,8		30
32	9,3	9,2	9,2	9,1	7,6	7,6	7,7	7,8	7,3	7,4	7,5	7,7	32
34	8,9	8,9	8,9	8,8	7,2	7,3	7,3	7,5	6,8	7	7,2	7,4	34
36	8,5	8,5	8,5	8,5	6,9	7	7	7,2	6,4	6,6	6,8	7,1	36
38	8,1	8,2	8,2	8,2	6,6	6,6	6,7	6,9	6	6,3	6,5	6,8	38
40	7,6	7,8	7,8	7,9	6,2	6,3	6,4	6,6	5,6	5,9	6,1	6,5	40
42	7,2	7,3	7,5	7,6	5,9	6	6,1	6,3	5,2	5,5	5,8	6,1	42
44	6,7	6,9	7,1	7,3	5,6	5,7	5,8	6	4,8	5,1	5,3	5,7	44
46	6,2	6,5	6,8	7	5,2	5,4	5,5	5,7	4,4	4,7	4,9	5,3	46
48	5,8	6,1	6,4	6,5	4,9	5,1	5,2	5,4	4	4,3	4,5	4,9	48
50	5,3	5,6	5,9	6,1	4,6	4,8	4,9	5,1	3,6	3,9	4,1	4,5	50
52	4,9	5,2	5,4	5,7	4,2	4,4	4,5	4,8	3,3	3,5	3,7	4,1	52
54	4,4	4,7	5	5,3	3,8	4,1	4,1	4,5	2,9	3,1	3,4	3,7	54
56	4	4,3	4,5	4,8	3,4	3,7	3,8	4,2	2,6	2,8	3	3,3	56
58	3,5	3,8	4	4,4	3	3,3	3,4	3,8	2,3	2,5	2,7	2,9	58
60	3,1	3,3	3,5	3,9	2,7	2,9	3	3,4	1,9	2,1	2,3	2,6	60
62	2,7	2,9	3,1	3,4			2,6	3	1,5			2,2	62
64	2,3	2,5	2,7	2,9			2,3	2,6					64
66	1,9	2,2	2,3	2,5			1,9	2,2					66
68	1,6	1,8		2,1			1,5	1,8					68
70	1,1	1,4		1,7			1,1	1,3					70
72				1,2									72
74				0,8									74

* + 2,3 m Adapter

Stärkster Wert bei Ballastradius

5m

6m

7m



53,1-63,6m



21m



134t

R = 5-7 m



10,4x9,6m

Variobase



360°



13000

m	53,1*				58,3*				63,6*				m
	0°	10°	20°	40°	0°	10°	20°	40°	0°	10°	20°	40°	
14	27,4												14
16	26,1				23,7				17,9				16
18	24,8	21,7			22,6				19,1				18
20	23,5	20,8			21,5	19,5			18,2	11,2			20
22	22,3	19,9	17,6		20,2	18,8			17,3	17,3			22
24	21,2	19,1	16,9		18,9	18,1	16,3		16,4	16,6	9,8		24
26	20,2	18,4	16,3	13,1	17,7	17,3	15,7		15,4	16	14,9		26
28	19,1	17,6	15,7	12,7	16,4	16,5	15,2	12,6	14,4	15,1	14,5		28
30	18,1	16,8	15,1	12,5	15,5	15,7	14,7	12,5	13,5	14,2	14	12,1	30
32	17,1	16,2	14,5	12,3	14,6	14,8	14,2	12,2	12,6	13,2	13,3	11,8	32
34	16	15,5	14	12	13,8	13,9	13,6	11,9	11,8	12,3	12,7	11,6	34
36	15,1	14,9	13,5	11,7	13	13,1	12,9	11,6	11,2	11,5	12	11,3	36
38	14,3	14,3	12,9	11,4	12,2	12,4	12,3	11,4	10,6	10,7	11,3	11,1	38
40	13,6	13,6	12,5	11,2	11,6	11,7	11,8	11,1	10	10	10,5	10,7	40
42	12,8	12,9	12,2	11	11	11	11,2	10,7	9,4	9,5	9,7	10,4	42
44	12	12,3	11,8	10,8	10,4	10,5	10,6	10,4	8,9	9	9,2	10	44
46	11,3	11,6	11,4	10,6	9,8	9,9	10	10	8,4	8,5	8,7	9,3	46
48	10,6	10,9	11	10,4	9,2	9,3	9,5	9,7	7,9	8,1	8,2	8,6	48
50	10	10,3	10,4	10,3	8,6	8,8	8,9	9,2	7,5	7,6	7,7	7,9	50
52	9,4	9,7	9,8	9,9	8	8,2	8,3	8,6	7	7,1	7,3	7,5	52
54	8,8	9,1	9,1	9,4	7,5	7,7	7,8	8	6,5	6,7	6,8	7	54
56	8,2	8,5	8,5	8,8	7,1	7,2	7,3	7,5	6,1	6,2	6,4	6,6	56
58	7,7	7,9	8	8,2	6,6	6,7	6,8	7,1	5,7	5,8	6	6,2	58
60	7,2	7,4	7,5	7,7	6,1	6,2	6,3	6,6	5,3	5,5	5,6	5,8	60
62	6,8	7	7	7,2	5,6	5,8	5,9	6,1	5	5,1	5,2	5,4	62
64	6,3	6,5	6,6	6,7	5,2	5,4	5,5	5,7	4,6	4,8	4,8	5	64
66	5,9	6,1	6,1	6,3	4,9	5	5,1	5,3	4,3	4,4	4,5	4,6	66
68	5,5	5,6	5,7		4,6	4,7	4,8	4,8	3,9	4,1	4,2	4,3	68
70	5,1	5,3	5,3		4,3	4,4	4,4	4,5	3,6	3,8	3,9	4	70
72	4,7	4,9	4,9		4	4,1	4,1		3,4	3,5	3,6	3,7	72
74	3,3	3,7			3,7	3,8	3,9		3,1	3,2	3,3	3,4	74
76					3,5	3,5	3,6		2,8	2,9	3	3,1	76
78					3,2	3,3	3,3		2,6	2,6	2,7		78
80					1,2				2,3	2,4	2,4		80
82									2,1	2,2	2,2		82
84									1,2	1,9			84

* + 2,3 m Adapter

Stärkster Wert bei Ballastradius

5m

6m

7m



68,9-78,8m



21m



134t

R = 5-7 m



10,4x9,6m

Variobase



360°



13000

m	68,9*				74,2*				78,8*				m
	0°	10°	20°	40°	0°	10°	20°	40°	0°	10°	20°	40°	
18	15,6				10,7								18
20	15				11,8				8,6				20
22	14,4	12,3			11,4				8,3				22
24	13,8	13,5			11	10,8			8				24
26	13,2	13	11,2		10,6	10,4			7,7	7,6			26
28	12,5	12,4	12,3		10,2	10,1	10		7,3	7,3			28
30	11,8	11,9	11,8		9,8	9,7	9,6		7	7	6,9		30
32	11,1	11,3	11,3	11,1	9,4	9,3	9,3		6,7	6,7	6,6		32
34	10,4	10,8	10,9	10,8	9,1	9	8,9	8,9	6,4	6,4	6,4		34
36	9,7	10,2	10,5	10,4	8,7	8,6	8,6	8,6	6,1	6,1	6,1	5,8	36
38	9,1	9,6	10	10	8,2	8,3	8,3	8,3	5,8	5,8	5,9	5,5	38
40	8,5	8,9	9,5	9,6	7,7	7,9	7,9	8	5,5	5,5	5,6	5,3	40
42	8,1	8,3	8,8	9,2	7,2	7,5	7,6	7,7	5,2	5,3	5,3	5,2	42
44	7,7	7,7	8,2	8,8	6,7	7	7,2	7,4	4,9	5	5,1	5	44
46	7,3	7,3	7,5	8,4	6,1	6,5	6,8	7	4,6	4,7	4,8	4,8	46
48	6,9	6,9	6,9	7,9	5,6	6,1	6,4	6,7	4,3	4,4	4,6	4,6	48
50	6,5	6,6	6,6	7,2	5,4	5,6	6	6,3	4	4,2	4,3	4,5	50
52	6,1	6,3	6,2	6,6	5,1	5,1	5,6	5,9	3,7	3,9	4,1	4,3	52
54	5,7	5,9	5,9	6	4,8	4,8	5,1	5,5	3,4	3,6	3,8	4	54
56	5,4	5,6	5,6	5,6	4,6	4,6	4,6	5,1	3,2	3,4	3,5	3,8	56
58	5	5,2	5,3	5,4	4,3	4,4	4,4	4,7	2,9	3,1	3,3	3,5	58
60	4,6	4,9	5	5,1	4	4,1	4,2	4,3	2,6	2,8	3	3,3	60
62	4,3	4,6	4,7	4,9	3,8	3,9	4	4,1	2,3	2,5	2,7	3	62
64	4	4,3	4,4	4,6	3,5	3,6	3,8	3,9	2	2,3	2,4	2,7	64
66	3,7	4	4,1	4,3	3,3	3,4	3,5	3,7	1,8	2	2,2	2,4	66
68	3,4	3,7	3,8	4	3	3,2	3,3	3,5	1,5	1,7	1,9	2,1	68
70	3,1	3,4	3,5	3,7	2,8	2,9	3	3,2	1,2	1,5	1,6	1,9	70
72	2,8	3,1	3,2	3,4	2,5	2,7	2,8	2,9	0,9	1,2	1,4	1,6	72
74	2,6	2,9	3	3,1	2,3	2,4	2,5	2,7		0,9	1	1,3	74
76	2,4	2,6	2,7	2,8	2,1	2,2	2,3	2,4					76
78	2,1	2,4	2,4	2,5	1,8	1,9	2	2,2					78
80	1,9	2,1	2,2	2,2	1,6	1,7	1,8	1,9					80
82	1,7	1,9	1,9		1,4	1,5	1,6	1,6					82
84	1,5	1,6	1,7		1,2	1,3	1,4	1,4					84
86	1,3	1,4	1,4		1	1,1	1,1						86
88	1,1	1,2	1,2		0,7	0,8	0,9						88

* + 2,3 m Adapter

Stärkster Wert bei Ballastradius

5m

6m

7m



79,5-85m



21m



134t

R = 5-7 m



10,4x9,6m

Variobase



360°



13000

m	79,5*				84,1*				85*				m
	0°	10°	20°	40°	0°	10°	20°	40°	0°	10°	20°	40°	
20	9,5												20
22	9,1				7,5				7,3				22
24	8,8				7,2				7,1				24
26	8,5	8,3			7				6,8				26
28	8,2	8,1			6,7	6,7			6,5	6,5			28
30	7,9	7,8	7,6		6,4	6,4			6,3	6,3			30
32	7,6	7,5	7,3		6,1	6,2	6,2		6	6,1	6,1		32
34	7,3	7,2	7,1		5,9	5,9	6		5,7	5,8	5,9		34
36	7	7	6,8	6,4	5,6	5,7	5,7		5,3	5,5	5,6		36
38	6,7	6,7	6,6	6,2	5,3	5,4	5,5	5,4	5	5,2	5,4	5,3	38
40	6,4	6,4	6,3	6	5,1	5,2	5,3	5,1	4,7	4,9	5,2	5,1	40
42	6	6,1	6,1	5,8	4,8	4,9	5	5	4,4	4,6	4,9	4,9	42
44	5,7	5,8	5,8	5,6	4,6	4,7	4,8	4,8	4	4,4	4,6	4,8	44
46	5,3	5,5	5,6	5,4	4,3	4,4	4,5	4,7	3,7	4	4,4	4,7	46
48	5	5,2	5,4	5,2	4	4,2	4,3	4,5	3,4	3,7	4,1	4,5	48
50	4,7	4,9	5,1	5	3,8	3,9	4,1	4,3	3	3,4	3,7	4,2	50
52	4,3	4,6	4,9	4,8	3,5	3,7	3,8	4,1		3	3,4	3,9	52
54	3,9	4,3	4,7	4,6	3,2	3,4	3,6	3,9		2,7	3	3,6	54
56	3,6	3,9	4,3	4,4	2,9	3,2	3,3	3,6		2,4	2,7	3,2	56
58	3,2	3,5	3,9	4,1	2,6	2,9	3,1	3,4		2,1	2,4	2,9	58
60	2,8	3,2	3,5	3,9	2,3	2,6	2,7	3,1		1,8	2,1	2,5	60
62	2,4	2,8	3,1	3,5	1,9	2,2	2,4	2,9		1,4	1,7	2,2	62
64			2,7	3,2	1,6	1,9	2,1	2,6		1	1,4	1,8	64
66			2,3	2,7	1,2	1,6		2,3				1,5	66
68			1,9	2,3		1,1		1,9				1,1	68
70			1,6	1,9									70
72			1,1	1,5									72
74				1,1									74

* + 2,3 m Adapter

Stärkster Wert bei Ballastradius

5m

6m

7m



53,1-63,6m



28m



134t

R = 5-7 m



10,4x9,6m

Variobase



360°



13000

m	53,1*				58,3*				63,6*				m
	0°	10°	20°	40°	0°	10°	20°	40°	0°	10°	20°	40°	
14	21,4												14
16	20,4				18,4								16
18	19,4				17,7				15,6				18
20	18,4	15,8			17				15,2				20
22	17,6	15,2			16,2	14,2			14,6				22
24	16,8	14,5	12,7		15,5	13,7			14,1	12,6			24
26	16,1	13,9	12,4		14,9	13,2	12,1		13,5	12,2			26
28	15,3	13,4	12,2		14,2	12,7	11,7		12,8	11,9	6,7		28
30	14,6	12,8	11,7		13,5	12,3	11,3		12	11,5	10,7		30
32	13,9	12,3	11,3	8,9	12,8	11,9	10,9		11,2	11	10,3		32
34	13,4	11,8	10,8	8,6	12	11,5	10,5	8,4	10,5	10,6	10		34
36	12,8	11,4	10,4	8,3	11,4	11	10,1	8,2	9,8	10,1	9,7	7,9	36
38	12,3	10,9	10	8,1	10,8	10,4	9,8	8	9,1	9,6	9,4	7,7	38
40	11,7	10,5	9,6	7,9	10,2	10	9,4	7,8	8,5	9,1	9,1	7,6	40
42	11,2	10	9,3	7,7	9,6	9,5	9,1	7,6	8	8,5	8,7	7,4	42
44	10,6	9,6	8,9	7,5	9,1	9,1	8,8	7,4	7,6	7,8	8,2	7,2	44
46	10,1	9,2	8,6	7,3	8,6	8,7	8,5	7,2	7,2	7,4	7,7	7,1	46
48	9,6	8,9	8,3	7,1	8,1	8,2	8	7,1	6,8	7	7,3	6,9	48
50	9	8,6	8,1	7	7,6	7,8	7,7	7	6,4	6,7	6,8	6,8	50
52	8,5	8,3	7,8	6,9	7,2	7,3	7,3	6,8	6	6,3	6,3	6,5	52
54	8	7,9	7,5	6,8	6,7	6,9	6,9	6,7	5,6	5,9	5,9	6,1	54
56	7,6	7,5	7,2	6,6	6,2	6,4	6,6	6,4	5,3	5,6	5,6	5,8	56
58	7,1	7,1	7	6,5	5,9	6	6,2	6,2	4,9	5,2	5,3	5,4	58
60	6,6	6,7	6,7	6,4	5,5	5,6	5,8	5,9	4,5	4,9	5	5,1	60
62	6,1	6,2	6,4	6,3	5,1	5,3	5,5	5,6	4,2	4,5	4,7	4,8	62
64	5,7	5,8	6,1	6,2	4,8	4,9	5,1	5,3	3,9	4,2	4,4	4,6	64
66	5,4	5,5	5,7	5,9	4,4	4,6	4,8	5	3,6	3,9	4,1	4,3	66
68	5,1	5,1	5,3	5,4	4,1	4,3	4,4	4,6	3,3	3,6	3,8	4	68
70	4,7	4,8	4,9	5	3,8	3,9	4,1	4,3	3	3,4	3,5	3,8	70
72	4,4	4,5	4,6	4,7	3,5	3,7	3,9	4	2,7	3,1	3,2	3,5	72
74	4,1	4,2	4,3	4,4	3,2	3,4	3,6	3,7	2,4	2,8	3	3,2	74
76	3,9	3,9	4,1		3	3,1	3,3	3,4	2,2	2,5	2,7	2,9	76
78	3,6	3,7	3,8		2,7	2,8	3	3,1	2	2,3	2,4	2,5	78
80	3	3,4	3,5		2,5	2,6	2,8		1,8	2	2,1	2,2	80
82					2,2	2,3	2,5		1,5	1,8	1,9	1,9	82
84					2	2,1	2,2		1,3	1,5	1,6		84
86					1	1,1			1,1	1,3	1,4		86
88									0,9	1,1	1,1		88
90										0,9	0,9		90

* + 2,3 m Adapter

Stärkster Wert bei Ballastradius

5m

6m

7m



68,9-85m



28m



134t

R = 5-7 m



10,4x9,6m

Variobase



360°



13000

m	68,9*				74,2*				79,5*				84,1*				85*		m
	0°	10°	20°	40°	0°	10°	20°	40°	0°	10°	20°	40°	0°	10°	20°	40°	0°	10°	
20	12				8,2														20
22	11,6				9,3				7,2										22
24	11,2				8,9				7				5,6				5,5		24
26	10,7	10,5			8,6				6,7				5,4				5,3		26
28	10,3	10,1			8,3	8,2			6,5	6,2			5,2				5,1		28
30	9,9	9,7	6,2		7,9	7,9			6,3	6			5	4,9			4,9		30
32	9,5	9,4	9,3		7,6	7,6	5,8		6	5,8			4,8	4,8			4,7	4,7	32
34	9	9	8,9		7,4	7,3	7,3		5,8	5,6	5,4		4,6	4,6			4,5	4,5	34
36	8,6	8,7	8,6		7,1	7	7		5,5	5,4	5,2		4,4	4,4	4,3		4,2	4,3	36
38	8,1	8,3	8,3	7,4	6,8	6,7	6,7		5,3	5,2	5		4,2	4,2	4,2		3,9	4,1	38
40	7,6	8	7,9	7,3	6,4	6,5	6,5	5,9	5,1	5	4,9		3,9	4	4		3,7	3,9	40
42	7,1	7,6	7,6	7,2	6,1	6,2	6,2	5,8	4,8	4,8	4,7	4,1	3,7	3,8	3,9		3,4	3,7	42
44	6,5	7,1	7,3	7	5,7	5,9	5,9	5,7	4,6	4,6	4,5	4	3,5	3,6	3,7	3,7	3,1	3,4	44
46	6	6,6	6,9	6,9	5,3	5,6	5,7	5,5	4,3	4,4	4,4	3,9	3,3	3,4	3,5	3,6	2,9	3,2	46
48	5,7	6,1	6,5	6,6	4,9	5,2	5,4	5,4	4	4,2	4,2	3,9	3,1	3,2	3,3	3,5	2,6	3	48
50	5,4	5,6	6	6,3	4,5	4,9	5,1	5,2	3,7	4	4	3,8	2,8	3	3,1	3,3	2,3	2,7	50
52	5,1	5,1	5,6	6	4,1	4,5	4,9	5	3,5	3,7	3,9	3,7	2,6	2,8	3	3,2	2	2,5	52
54	4,8	4,8	5,2	5,7	3,8	4,2	4,6	4,8	3,2	3,5	3,7	3,6		2,6	2,8	3,1	1,7	2,2	54
56	4,5	4,6	4,7	5,3	3,6	3,8	4,3	4,6	2,9	3,2	3,5	3,5		2,4	2,6	2,9		1,9	56
58	4,3	4,3	4,4	4,9	3,4	3,4	3,9	4,3	2,6	3	3,3	3,4			2,4	2,7		1,6	58
60	4	4,1	4,2	4,5	3,1	3,2	3,5	4	2,3	2,7	3,1	3,2			2,2	2,5			60
62	3,7	3,8	4	4,1	2,9	3	3,1	3,6	2	2,4	2,8	3			2	2,3			62
64	3,4	3,6	3,7	3,9	2,7	2,8	2,9	3,3	1,6	2,1	2,5	2,8			1,7	2,1			64
66	3,1	3,3	3,5	3,7	2,5	2,7	2,8	3	1,2	1,8	2,1	2,6			1,4	1,9			66
68	2,9	3,1	3,3	3,5	2,3	2,5	2,6	2,8		1,4	1,8	2,3			1,1				68
70	2,7	2,8	3	3,3	2,1	2,3	2,4	2,6		1		2			0,7				70
72	2,4	2,6	2,7	3	1,9	2,1	2,2	2,4				1,6							72
74	2,2	2,3	2,5	2,7	1,7	1,9	2	2,2											74
76	1,9	2,1	2,2	2,4	1,5	1,7	1,8	2											76
78	1,7	1,8	2	2,2	1,3	1,4	1,6	1,8											78
80	1,5	1,6	1,8	1,9		1,2	1,3	1,5											80
82	1,3	1,4	1,5	1,6			1,1	1,3											82
84	1	1,2	1,3	1,4			0,8	1											84
86	0,7	0,9	1	1,1															86
88			0,7																88

* + 2,3 m Adapter

Stärkster Wert bei Ballastradius

5m

6m

7m



53,1-63,6m



35m



134t

R = 5-7 m



10,4x9,6m

Variobase



360°



13000

m	53,1*				58,3*				63,6*				m
	0°	10°	20°	40°	0°	10°	20°	40°	0°	10°	20°	40°	
16	16												16
18	15,2				13,8								18
20	14,5				13,3				12				20
22	13,8	12,2			12,7				11,6				22
24	13,2	11,8			12,2	10,9			11,3				24
26	12,6	11,2			11,7	10,6			10,9				26
28	12	10,8	9,4		11,3	10,2			10,4	9,4			28
30	11,5	10,4	9,1		10,8	9,8	8,7		10	9,1			30
32	11	10	8,7		10,4	9,4	8,4		9,6	8,8			32
34	10,5	9,5	8,3		9,9	9,1	8		9,1	8,5	7,6		34
36	10,1	9,1	8		9,4	8,8	7,7		8,7	8,2	7,3		36
38	9,7	8,8	7,6	5,9	8,9	8,5	7,4		8,2	7,9	7		38
40	9,3	8,4	7,3	5,7	8,5	8,2	7,1	5,5	7,7	7,7	6,8		40
42	8,8	8,1	7	5,5	8,1	7,9	6,8	5,4	7,2	7,4	6,5	5,2	42
44	8,4	7,7	6,7	5,3	7,7	7,5	6,6	5,2	6,6	7	6,3	5,1	44
46	8,1	7,3	6,4	5,2	7,4	7,2	6,3	5,1	6,2	6,6	6,1	5	46
48	7,7	7	6,2	5	7	6,9	6,1	5	5,9	6,1	5,8	4,8	48
50	7,4	6,7	5,9	4,9	6,6	6,6	5,9	4,8	5,6	5,7	5,7	4,8	50
52	7,1	6,5	5,7	4,8	6,2	6,2	5,6	4,7	5,2	5,3	5,5	4,7	52
54	6,7	6,2	5,5	4,7	5,9	5,9	5,4	4,7	4,9	4,9	5,2	4,6	54
56	6,4	5,9	5,3	4,6	5,5	5,6	5,2	4,6	4,6	4,7	4,9	4,5	56
58	6,1	5,7	5,1	4,5	5,1	5,3	5,1	4,5	4,3	4,4	4,6	4,4	58
60	5,7	5,4	5	4,4	4,7	5	4,9	4,4	4	4,1	4,2	4,2	60
62	5,4	5,2	4,8	4,4	4,4	4,7	4,8	4,3	3,7	3,9	4	4,1	62
64	5,1	5	4,7	4,3	4,1	4,5	4,6	4,3	3,4	3,6	3,7	3,9	64
66	4,8	4,8	4,6	4,3	3,8	4,2	4,3	4,2	3,1	3,3	3,5	3,7	66
68	4,5	4,6	4,5	4,2	3,5	3,9	4	4,2	2,9	3,1	3,3	3,5	68
70	4,2	4,4	4,4	4,2	3,2	3,6	3,8	4	2,6	2,8	3	3,3	70
72	3,9	4,2	4,2	4,1	2,9	3,3	3,5	3,8	2,4	2,6	2,8	3,1	72
74	3,7	3,9	3,9	4	2,6	3	3,2	3,5	2,1	2,3	2,5	2,8	74
76	3,4	3,7	3,7	3,8	2,4	2,7	2,9	3,2	1,9	2,1	2,3	2,6	76
78	3,2	3,4	3,5	3,6	2,2	2,5	2,7	2,9	1,6	1,8	2	2,3	78
80	2,9	3,2	3,3	3,3	1,9	2,2	2,4	2,6	1,4	1,6	1,8	2	80
82	2,7	2,9	3		1,7	2	2,1	2,3	1,2	1,4	1,5	1,7	82
84	2,4	2,6	2,7		1,5	1,8	1,9	2	0,9	1,1	1,3	1,5	84
86	2,2	2,4	2,4		1,3	1,5	1,6			0,9	1	1,2	86
88	0,8	1			1,1	1,3	1,4				0,7	0,8	88
90					0,9	1,1	1,1						90
92						0,9	0,8						92

* + 2,3 m Adapter

Stärkster Wert bei Ballastradius 5 m 6 m 7 m



68,9-85m



35m



134t

R = 5-7 m



10,4x9,6m

Variobase



360°



13000

m	68,9*				74,2*				79,5*				84,1*			85*	m
	0°	10°	20°	40°	0°	10°	20°	40°	0°	10°	20°	40°	0°	10°	20°	0°	
20	6,9																20
22	9,5				7,4												22
24	9,2				7,2				5,3								24
26	8,8				6,9				5,1				4			3,7	26
28	8,5	5,3			6,7				4,9				3,9			3,6	28
30	8,1	8			6,4	4,9			4,8				3,7			3,5	30
32	7,8	7,7			6,1	6,1			4,6	4,3			3,5			3,4	32
34	7,5	7,4	4,3		5,9	5,9			4,4	4,2			3,4	3,3		3,3	34
36	7,2	7,1	6,8		5,7	5,6	4		4,2	4			3,2	3,2		3,1	36
38	6,9	6,8	6,6		5,4	5,4	5,2		4	3,9	3,6		3,1	3,1		2,9	38
40	6,6	6,5	6,3		5,2	5,2	5		3,8	3,7	3,5		2,9	2,9	2,8	2,7	40
42	6,2	6,3	6,1		4,9	4,9	4,9		3,7	3,5	3,4		2,7	2,8	2,7	2,5	42
44	5,8	6	5,9	4,9	4,6	4,7	4,7		3,5	3,4	3,3		2,5	2,6	2,6		44
46	5,3	5,7	5,7	4,8	4,4	4,5	4,5	4	3,3	3,3	3,1		2,4	2,5	2,5		46
48	4,9	5,3	5,4	4,7	4	4,3	4,3	3,9	3,1	3,1	3	2,7	2,2	2,3	2,4		48
50	4,4	5	5,2	4,6	3,7	4	4,1	3,8	2,9	3	2,9	2,6	2	2,1	2,2		50
52	4,1	4,6	4,9	4,6	3,4	3,8	4	3,7	2,6	2,8	2,8	2,6	1,8	2	2,1		52
54	3,8	4,2	4,6	4,5	3,1	3,5	3,7	3,6	2,4	2,6	2,6	2,5	1,5	1,8	2		54
56	3,6	3,8	4,3	4,4	2,8	3,2	3,5	3,6		2,4	2,5	2,4	1,3	1,6	1,8		56
58	3,4	3,5	4	4,3	2,5	2,9	3,3	3,5		2,3	2,4	2,3	1	1,4	1,7		58
60	3,2	3,3	3,6	4,2	2,3	2,7	3,1	3,3		2,1	2,2	2,3	0,8	1,2	1,5		60
62	2,9	3,1	3,2	3,9	2,1	2,4	2,9	3,2				2,2		0,9	1,3		62
64	2,7	2,8	3	3,5	1,9	2	2,6	3				2,1					64
66	2,5	2,6	2,8	3,2	1,8	1,9	2,2	2,8				2					66
68	2,2	2,4	2,6	2,8	1,6	1,7	1,9	2,5				1,8					68
70	2	2,2	2,4	2,7	1,4	1,6	1,7	2,2				1,6					70
72	1,8	2	2,2	2,5		1,4	1,5	1,9									72
74	1,6	1,8	2	2,3			1,4	1,6									74
76	1,4	1,6	1,8	2,1			1,2	1,4									76
78	1,1	1,4	1,6	1,9			0,9	1,3									78
80	0,9	1,2	1,4	1,6			0,7	1,1									80
82		0,9		1,4				0,8									82
84				1,1													84
86				0,8													86

* + 2,3 m Adapter

Stärkster Wert bei Ballastradius 5 m 6 m 7 m



53,1-63,6m



42m



134t

R = 5-7 m



10,4x9,6m

Variobase



360°



13000

m	53,1*				58,3*				63,6*				m
	0°	10°	20°	40°	0°	10°	20°	40°	0°	10°	20°	40°	
18	12,2				11,2								18
20	11,7				10,7								20
22	11,3				10,3				9,1				22
24	10,8				9,9				8,8				24
26	10,3	8,8			9,5				8,5				26
28	9,9	8,5			9,1	7,9			8,1				28
30	9,4	8,1			8,7	7,6			7,9	6,9			30
32	9	7,7	6,7		8,4	7,3			7,6	6,7			32
34	8,5	7,4	6,4		8,1	7	6,1		7,3	6,5			34
36	8,2	7,1	6,1		7,7	6,7	5,9		7,1	6,2			36
38	7,9	6,8	5,8		7,4	6,5	5,6		6,8	6	5,2		38
40	7,6	6,5	5,5		7	6,2	5,3		6,6	5,8	5		40
42	7,2	6,2	5,3		6,7	6	5,1		6,2	5,6	4,8		42
44	6,9	5,9	5	3,9	6,4	5,7	4,9		5,8	5,3	4,7		44
46	6,5	5,6	4,8	3,8	6,1	5,5	4,7	3,8	5,3	5,1	4,5		46
48	6,2	5,3	4,6	3,7	5,9	5,3	4,5	3,6	4,9	4,9	4,4	3,5	48
50	6	5,1	4,5	3,6	5,6	5,1	4,4	3,5	4,5	4,6	4,2	3,4	50
52	5,7	4,8	4,3	3,5	5,3	4,8	4,2	3,4	4,2	4,3	4,1	3,4	52
54	5,4	4,6	4,1	3,4	5	4,6	4,1	3,3	3,9	4	4	3,3	54
56	5,2	4,5	4	3,3	4,7	4,3	4	3,3	3,7	3,8	3,8	3,2	56
58	4,9	4,3	3,9	3,2	4,4	4,1	3,8	3,2	3,4	3,5	3,7	3,1	58
60	4,7	4,2	3,7	3,1	4,1	3,9	3,6	3,1	3,2	3,3	3,6	3,1	60
62	4,4	4	3,6	3,1	3,8	3,7	3,5	3	2,9	3,1	3,4	3	62
64	4,2	3,8	3,5	3	3,5	3,5	3,4	3	2,7	2,8	3	2,9	64
66	4	3,7	3,4	2,9	3,2	3,4	3,3	2,9	2,4	2,6	2,8	2,8	66
68	3,8	3,6	3,3	2,9	3	3,2	3,2	2,8	2,2	2,4	2,6	2,7	68
70	3,6	3,4	3,2	2,8	2,7	3	3,1	2,8	1,9	2,2	2,4	2,6	70
72	3,3	3,3	3,1	2,8	2,5	2,7	2,9	2,8	1,7	2	2,2	2,5	72
74	3,1	3,2	3	2,8	2,2	2,5	2,7	2,7	1,5	1,7	2	2,3	74
76	2,9	3	2,9	2,7	2	2,2	2,4	2,7	1,3	1,5	1,8	2,1	76
78	2,7	2,9	2,8	2,7	1,8	2	2,2	2,5	1	1,3	1,5	1,9	78
80	2,5	2,6	2,6	2,6	1,5	1,8	1,9	2,2		1	1,3	1,7	80
82	2,2	2,4	2,4	2,6	1,3	1,5	1,7	2		0,7		1,4	82
84	2	2,2	2,2	2,5	1,1	1,3	1,5	1,8				1,2	84
86	1,8	1,9	2,1	2,2	0,8	1,1	1,3	1,5				0,9	86
88	1,6	1,7	1,8			0,8	1	1,2					88
90	1,4	1,5	1,6					0,8					90
92	1,2	1,2	1,3										92
94		1											94

* + 2,3 m Adapter

Stärkster Wert bei Ballastradius

5m

6m

7m



68,9-85m



42m



134t

R = 5-7 m



10,4x9,6m

Variobase



360°



13000

m	68,9*				74,2*				79,5*				84,1*		85*	m
	0°	10°	20°	40°	0°	10°	20°	40°	0°	10°	20°	40°	0°	10°	0°	
22	6,5															22
24	7,4				5,6											24
26	7,1				5,4				3,7							26
28	6,8				5,2				3,6				1,9		1,6	28
30	6,5				5				3,4				1,9		1,6	30
32	6,2	6			4,7				3,2				1,8		1,5	32
34	6	5,8			4,5	4,5			3,1				1,8		1,5	34
36	5,8	5,6			4,3	4,3			2,9	2,7			1,8		1,5	36
38	5,5	5,4			4,1	4,1			2,8	2,6			1,7	1,7	1,5	38
40	5,3	5,2	4,7		3,9	3,9			2,6	2,5			1,6	1,6	1,5	40
42	5	5	4,6		3,7	3,8	3,5		2,5	2,3			1,4	1,5	1,2	42
44	4,7	4,7	4,4		3,5	3,6	3,4		2,4	2,2	2		1,3	1,3	1,1	44
46	4,4	4,5	4,3		3,3	3,4	3,3		2,2	2,1	1,9		1,1	1,2	0,9	46
48	4	4,3	4,1		3,1	3,2	3,2		2,1	2	1,8		1	1,1	0,7	48
50	3,7	4,1	4	3,3	2,8	3	3,1		1,9	1,9	1,7			0,9		50
52	3,3	3,8	3,8	3,2	2,6	2,8	2,9	1,3	1,7	1,7	1,6			0,8		52
54	2,9	3,5	3,7	3,2	2,3	2,6	2,7	2,5	1,5	1,6	1,4	1,1		0,7		54
56	2,7	3,2	3,5	3,1		2,4	2,6	2,4	1,2	1,4	1,3	1				56
58	2,5	2,6	3,3	3		2,2	2,4	2,3	1	1,2	1,2	1				58
60	2,3	2,4	3	3		2	2,3	2,3	0,8	1	1,1	0,9				60
62	2,1	2,2	2,8	2,9			2,1	2,2		0,9	1	0,9				62
64	1,9	2	2,5	2,9			1	2,1			0,9	0,8				64
66	1,7	1,8	2,2	2,8			0,9	2			0,7	0,7				66
68	1,5	1,7	1,9	2,6			0,8	1,9								68
70		1,5	1,7	2,3				1,8								70
72		1,3	1,5	2				1,6								72
74		1,1		1,7				1,3								74
76				1,4												76
78				1,3												78
80				1,1												80
82				0,9												82

* + 2,3 m Adapter

Stärkster Wert bei Ballastradius

5m

6m

7m



53,1-63,6m



49m



134t

R = 5-7 m



10,4x9,6m

Variobase



360°



13000

m	53,1*				58,3*				63,6*				m
	0°	10°	20°	40°	0°	10°	20°	40°	0°	10°	20°	40°	
18	9,9												18
20	9,5				8,4								20
22	9				8,1				7				22
24	8,6				7,8				6,8				24
26	8,1				7,4				6,5				26
28	7,8	6,6			7,1				6,3				28
30	7,4	6,3			6,8	5,8			6				30
32	7,1	6			6,5	5,6			5,8				32
34	6,7	5,7			6,2	5,3			5,6	4,8			34
36	6,4	5,5	4,7		6	5,1			5,4	4,7			36
38	6,1	5,2	4,5		5,7	4,9	4,2		5,2	4,5			38
40	5,8	5	4,3		5,4	4,7	4		5	4,3			40
42	5,6	4,7	4,1		5,2	4,5	3,9		4,8	4,1	3,6		42
44	5,3	4,5	3,9		5	4,3	3,7		4,5	4	3,5		44
46	5,1	4,3	3,8		4,8	4,1	3,6		4,2	3,8	3,3		46
48	4,8	4,1	3,6		4,5	3,9	3,4		3,9	3,7	3,2		48
50	4,5	4	3,4	2,6	4,3	3,8	3,3		3,6	3,5	3,1		50
52	4,3	3,8	3,3	2,5	4,1	3,6	3,1	2,5	3,3	3,3	3		52
54	4,1	3,6	3,1	2,4	3,9	3,5	3	2,4	3	3,1	2,8	2,3	54
56	4	3,4	3	2,3	3,7	3,3	2,9	2,3	2,8	2,9	2,7	2,2	56
58	3,8	3,3	2,9	2,2	3,4	3,2	2,8	2,2	2,6	2,6	2,6	2,1	58
60	3,6	3,1	2,7	2,2	3,2	3	2,7	2,1	2,4	2,5	2,5	2	60
62	3,4	3	2,6	2,1	3	2,8	2,5	2,1	2,2	2,3	2,4	2	62
64	3,3	2,9	2,5	2	2,8	2,6	2,4	2	2	2,1	2,3	1,9	64
66	3,1	2,7	2,4	2	2,6	2,5	2,3	1,9	1,8	1,9	2,2	1,9	66
68	2,9	2,6	2,3	1,9	2,3	2,3	2,2	1,9	1,5	1,7	2,1	1,8	68
70	2,7	2,4	2,2	1,8	2,1	2,2	2,1	1,8	1,3	1,5	1,8	1,7	70
72	2,6	2,3	2,1	1,8	1,9	2	2,1	1,8		1,3	1,5	1,6	72
74	2,4	2,2	2	1,7	1,7	1,9	2	1,7		1,1	1,3	1,5	74
76	2,2	2,1	1,9	1,7	1,5	1,7	1,9	1,7		0,8	1,2	1,4	76
78	2,1	2	1,9	1,7	1,3	1,5	1,7	1,6				1,3	78
80	1,9	1,9	1,8	1,6	1	1,3	1,5	1,6				1,2	80
82	1,7	1,8	1,7	1,6	0,7	1,1	1,3	1,6				0,9	82
84	1,5	1,7	1,6	1,6		0,8		1,5					84
86	1,3	1,5	1,5	1,6				1,2					86
88	1,1	1,3	1,3	1,5				1					88
90	0,9	1,1	1,2	1,4									90
92		0,9	1	1,2									92
94			0,8	0,9									94

* + 2,3 m Adapter

Stärkster Wert bei Ballastradius

5m

6m

7m



68,9-79,5m



49m



134t

R = 5-7 m



10,4x9,6m

Variobase



360°



13000

m	68,9*				74,2*			79,5*	m
	0°	10°	20°	40°	0°	10°	20°	0°	
24	5,8								24
26	5,6				4				26
28	5,4				3,9			1,9	28
30	5,1				3,7			1,8	30
32	4,9				3,5			1,7	32
34	4,7				3,4			1,6	34
36	4,5	4,2			3,2	1,4		1,5	36
38	4,3	4			3	2,8		1,4	38
40	4,1	3,9			2,9	2,7		1,3	40
42	3,9	3,7			2,7	2,6		1,2	42
44	3,7	3,6	3,2		2,5	2,5		1,1	44
46	3,4	3,4	3,1		2,4	2,4	2,1	1	46
48	3,2	3,2	2,9		2,2	2,2	2	0,9	48
50	2,9	3,1	2,8		2	2,1	1,9		50
52	2,7	2,9	2,7		1,8	2	1,8		52
54	2,4	2,7	2,6		1,5	1,8	1,7		54
56	2,1	2,5	2,5	1,3	1,2	1,6	1,6		56
58		2,3	2,4	2	1	1,4	1,5		58
60		2	2,3	2		1,2	1,4		60
62		1,8	2,1	1,9		1	1,2		62
64			1,9	1,8		0,7	1,1		64
66			1,7	1,8			0,9		66
68				1,7			0,7		68
70				1,7					70
72				1,6					72
74				1,5					74
76				1,3					76
78				0,9					78

* + 2,3 m Adapter

Stärkster Wert bei Ballastradius

5m

6m

7m



53,1-68,9m



56m



134t

R = 5-7 m



10,4x9,6m

Variobase



360°



13000

m	53,1*				58,3*			63,6*			68,9*			m
	0°	10°	20°	40°	0°	10°	20°	0°	10°	20°	0°	10°	20°	
20	7,5													20
22	7,1				6,3									22
24	6,7				6			5,1						24
26	6,4				5,7			4,9			4,1			26
28	6,1				5,5			4,7			4			28
30	5,8				5,2			4,5			3,8			30
32	5,5	4,6			5			4,3			3,7			32
34	5,2	4,3			4,7	4		4,1			3,5			34
36	4,9	4,1			4,5	3,8		4	3,3		3,4			36
38	4,6	3,9			4,3	3,6		3,8	3,2		3,2	2,8		38
40	4,4	3,7	3,1		4,1	3,4		3,6	3		3	2,6		40
42	4,2	3,5	2,9		3,9	3,2		3,4	2,9		2,8	2,5		42
44	4	3,3	2,8		3,7	3,1	2,6	3,3	2,7		2,7	2,4		44
46	3,8	3,1	2,6		3,5	2,9	2,4	3,1	2,6	2,2	2,5	2,3		46
48	3,6	2,9	2,5		3,3	2,8	2,3	2,9	2,5	2,1	2,3	2,2	1,8	48
50	3,4	2,8	2,3		3,1	2,6	2,2	2,7	2,3	1,9	2,1	2	1,7	50
52	3,1	2,6	2,2		2,9	2,5	2	2,4	2,2	1,8	1,9	1,9	1,6	52
54	2,9	2,5	2		2,7	2,3	1,9	2,2	2,1	1,7	1,6	1,8	1,5	54
56	2,8	2,3	1,9	1,2	2,6	2,2	1,8	2	2	1,6	1,3	1,7	1,4	56
58	2,6	2,2	1,8	1,1	2,4	2,1	1,7		1,8	1,5	1	1,5	1,3	58
60	2,5	2	1,7	1	2,2	1,9	1,6		1,7	1,4		1,3	1,2	60
62	2,3	1,9	1,6	0,9	2,1	1,8	1,5		1,5	1,3		1,1	1,1	62
64	2,2	1,8	1,5	0,8	1,9	1,7	1,4		1,3	1,2		0,8	1	64
66	2,1	1,7	1,3	0,7	1,8	1,5	1,2			1,1			0,8	66
68	1,9	1,6	1,2		1,6	1,4	1,1			1				68
70	1,8	1,5	1,1		1,4	1,3	0,9							70
72	1,6	1,4	1			1,1	0,9							72
74	1,5	1,2	0,9			1	0,8							74
76	1,4	1,1	0,7											76
78	1,2	1												78
80	1,1	0,9												80
82	0,9	0,8												82
84	0,8													84

* + 2,3 m Adapter

Stärkster Wert bei Ballastradius

5m

6m

7m